



注
△ 海外向製品

型番	嵌合相手型番	仕上	ϕD	L_1	L_2	通用工具型番	製品規格番号	分類
170020-1	170021-1	電気錫めっき	3.5	17.0	7.3	2088544-1	108-5004	$\phi 4$
170020-2	170021-2	電気錫めっき	4.0	18.0	8.7	2088544-1	108-5003	$\phi 5$
170020-3	170021-3	—	4.0	18.0	8.7	2088544-1	108-5003	$\phi 5$
170020-4	—	—	3.5	17.0	7.3	2088544-1	108-5004 準拠	$\phi 4$

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

						参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)				
材料 (MATERIAL) 黄銅. 板厚 0.5			TE Connectivity							
仕上 (FINISH) 表参照			分類 (CLASS) 表参照							
包合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.50 ~ 2.27 mm ² (AWG 20 ~ #14)			型式 (TYPE) —							
被覆外径 (INSULATION DIA) 2.2 ~ 3.1 mm (— IN)			一般公差 [TOLERANCE] ±0.4 EXCEPT ±1.0							
A1 REVISED PER ECO-11-005030			RK	HMR	25MAR11	尺度 (SCALE)	LOC	SIZE	番号 (NO)	REV
LTR 変更 (REVISION RECORD)			DR.	CHK.	DATE	4-1	JA4	C-170020	A1	
DR Y. Tanaka 1/22/14			DE			名称 (NAME) Φ4 及び Φ5 シュア プラグ (shur plug)				
CHK T. Suguki 1/22/14			APP. Y. Sato 1/22/14							